



Zoutbedrijf
Quatannens bvba
Kalsijdebrug 12

8470 GISTEL

T +32 59 27 75 44

F +32 59 27 74 71

info@qsalt.be

www.qsalt.be

Technische fiche

Calciumchloride 77% flakes

Technische omschrijving

Granulometrie	
6 mm ongeveer	100 %
4 mm ongeveer	90 %
2 mm ongeveer	40 %
1 mm ongeveer	10 %

Fysische en chemische eigenschappen	
Bulkdichtheid	Ongeveer 820 kg/m ³
CaCl ₂	Min 77 %
Na	Max 1.0%
K	Max 0.10%
Mg	Max 0.05%
SO ₄	Max 0.05%
Alkaliteit als Ca(OH) ₂	Max 0.3%
Onoplosbaar in water	Max 0.20 %
pH in 10 % oplosbaar vanaf 20 °C	9 - 11
Fe	Max. 30 ppm



Opslag

Gebruik en opslag van het product moet plaatsvinden onder goede hygiënische omstandigheden om elk risico van contaminatie te vermijden.

Plaats niet meer dan twee paletten op elkaar.

Calciumchloride is een hygroscopisch product en zou binnen bewaard moeten blijven op normale temperatuur en op paletten.

Veiligheid

De veiligheidsvoorschriften voor calciumchloride kunt u op aanvraag verkrijgen.

Verpakking

Zakken van 25 kg

1 pallet = 42 zakken = 1050 kg

Big bags van 1000 kg

Gestapeld op verloren paletten.

