



Zoutbedrijf
Quatannens bvba
Kalsijdebrug 12
8470 GISTEL

T +32 59 27 75 44
F +32 59 27 74 71
info@qsalt.be
www.qsalt.be

Technische fiche

Bleekwater 8 °

Bidons van 5 L

Productomschrijving

Bleekwater kunt u gebruiken om vervuilde oppervlaktes te reinigen.
Het heeft een ontsmettende werking.

Technische beschrijving

Fysische en chemische eigenschappen

Natriumhypochloriet	1 – 2,5 %	CAS Nr. 7681-52-9 EINECS 231-668-3 Registratie-nr. 01-2119488154-34 CLP Classificatie Met. Corr. 1 H290 – Skin Corr. 1 B H314 – Aquatic Acute 1 H400 – EUH031 – Eye Dam. 1 H318 – STOT SE 3 H335 R-Zinnen 31 – 34 – 50
Insluitings- en reinigingsmethoden en – materiaal	Verdunnen met water	
Smeltpunt/smelttraject °C	- 6	
Kookpunt/kooktraject °C	100	
pH	11,8	
pH 1% verdund in water	/	
Relatieve dichtheid/ 20 °C	1,040	
Geur	kenmerkend	
Verdampingssnelheid (n-BuAc = 1)	0,3	
Chemisch op elkaar inwerkende materialen	Metalen	
Gevaarlijke ontledingsproducten	Gescheiden van zuren houden	
Berekende acute toxiciteit, LD 50 oraal rat, mg/kg	4518	

Opslag

Bewaren in een goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte. Te vermijden verpakkingsmaterialen: metalen.

Veiligheid

De veiligheidsvoorschriften voor bleekwater kunt u op aanvraag verkrijgen.

Verpakking

Bidons van 5 L
4 lagen van 12 dozen: 48 x 3 x 5 L
Op houten Europaletten (in omruiling of waarborg).

