



Zoutbedrijf
Quatannens
bvba
Kalsijdebrug 12
8470 GISTEL

T +32 59 27 75 44
F +32 59 27 74 71
info@qsalt.be
www.qsalt.be

Technische Fiche

Vaatwaszout

Emmers van 10 kg

Productomschrijving

Kleine witte korrels zout verkregen via het procedé: verdampen van pekkel.
Deze korrels verspreiden zich gemakkelijk en lossen snel op.
De productiekwaliteit is verzekert door een kwaliteitsmanagement dat is aangesloten bij ISO 9001. Het productieproces is BRC gecertificeerd en dus geschikt voor waterverzachters in de voedingssector.


Samenstelling

De testmethodes werden gebruikt zoals vermeld in BS998:1990 of equivalent, uitgezonderd de vorm wat een visuele beoordeling is.

Dit product is conform aan:

- STAN 150-85 van de Codex Alimentarius
- Reglement CE n° 1333/2008
- EN 973 : 2009 : droog van type A

| Chemische analyse | Specificaties | Typische analyses |
|-----------------------------------|---|--|
| NaCl gehalte | ≥ 99.9 %m/m NaCl | > 99.9% _{m/m} NaCl |
| Vochtigheid | < 1.0 %m/m H ₂ O | 0.16 % _{m/m} H ₂ O |
| Onoplosbare materie | < 50 mg/kg | < 10 mg/kg |
| Alkaliteit | < 100 mg/kg Na ₂ CO ₃ | 58 mg/kg Na ₂ CO ₃ |
| Sulfaat | < 300 mg/kg Na ₂ SO ₄ | 155 mg/kg Na ₂ SO ₄ |
| E535, natrium Hexacyanoferrate II | ≤ 14 mg/kg Na ₄ Fe (CN) ₆ | 6.9 mg/kg Na ₄ Fe (CN) ₆ |
| Totaal Ijzer | < 5 mg/kg Fe | 1.3 mg/kg Fe |
| Total Calcium | < 5 mg/kg Ca | 0.9 mg/kg Ca |
| Total Magnesium | < 2 mg/kg Mg | 1.0 mg/kg Mg |
| Total Koper | < 0.2 mg/kg Cu | 0.01 mg/kg Cu |
| Total Arseen | < 0.2 mg/kg As | < 0.2 mg/kg As |
| Total Lood | < 0.05 mg/kg Pb | 0.01 mg/kg Pb |
| Total Cadmium | < 0.01 mg/kg Cd | < 0.01mg/kg Cd |
| Total Kwik | < 0.05 mg/kg Hg | < 0.03 mg/kg Hg |
| Total Bromide | < 50 mg/kg Br | 32 mg/kg Br |



| Korrelverdeling: zeefanalyse | Methodes |
|--|--|
| < 3.35 mm: 99.6 % < 1.7 mm: 56.0 % < 0.6 mm: 1.5 % | Noot: de specificatie om 0.6 mm te zeven is 10% maximum. |

De oorsprong van dit product is Groot-Brittannië.

Opslag

Gebruik en opslag van het product moet plaatsvinden onder goede hygiënische omstandigheden om elk risico van contaminatie te vermijden. Er mogen niet meer dan meer dan twee pallets op elkaar worden gestapeld.

Veiligheid

De veiligheidsvoorschriften voor natriumchloride kunt u op aanvraag verkrijgen.

Verpakking

Emmers van 10 kg.
65 x 10 kg = 650 kg/pal.

Gestapeld op houten Europaletten (in omruiling of waarborg).

