



Zoutbedrijf
Quatannens
bvba
Kalsijdebrug 12
8470 GISTEL

T +32 59 27 75 44
F +32 59 27 74 71
info@qsalt.be
www.qsalt.be

Technische Fiche Crystals 5 – 15

Zoutkristallen 5/15

Zout voor waterontharding 25 kg

Productomschrijving

Granulair zout voor waterontharders en vaatwasmachines, voor de regeneratie van ionenwisselende harsen. Crystals 5-15 is zeer zuiver geraffineerd zout en is geschikt voor het verzachten van drinkwater en water bestemd voor de voedingsindustrie. Zowel voor huishoudelijke als industriële ontharders.

Samenstelling

Dit product is conform aan:

- EN 973 type A; DIN 19604; AFNOR T90-612

Chemische analyse	Specificaties
NaCl gehalte	≥ 99.8 % NaCl
Vochtigheid	< 0.1 % H ₂ O
Onoplosbare materie	< 0.01 % mg/kg
Total Calcium	< 0.06 % Ca
Total Magnesium	≤ 0.03 % Mg
Totaal Zink	< 2 ppm Zn
Totaal Chroom	< 1 ppm Cr
Totaal Nikkel	< 1 ppm Ni
Total Koper	< 0.5 ppm Cu
Total Arseen	< 0.5 ppm As
Total Lood	< 0.1 ppm Pb
Total Cadmium	< 0.5 ppm Cd
Total Kwik	< 0.1 ppm Hg
Korrelverdeling: zeefanalyse	
> 20 mm: 0 - 1 %	
5 – 20 mm: 40 - 100 %	
2 – 5 mm: 0 - 60 %	
< 2 mm: 0 - 3 %	



Opslag

Droog bewaren.

Veiligheid

De veiligheidsvoorschriften voor natriumchloride kunt u op aanvraag verkrijgen.

Verpakking

Zakken van 10 kg: 100 x 10 kg = 1000 kg/pal.

Zakken van 25 kg: 40 x 25 kg = 1000 kg/pal.

Big bags van 1000 kg of 1250 kg

Gestapeld op euro paletten.

