



DESCRIPTION DU PRODUIT

GROS sel séché pour l'alimentation animale et applications agricoles. Le sel SALCO AGRO 1-3 G est approprié comme additif au fourrage.



CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

NaCl (sur matière sèche)	≥ 99.2%
H ₂ O	< 0.5%
Na	≥ 39%
Ca	≤ 0.20%
Mg	≤ 0.16%
SO ₄	≤ 0.50%
Insolubles	< 0.10%
Cu	< 15 ppm
Pb	< 10 ppm
As	< 2 ppm
Cd	< 2 ppm
Hg	< 0.1 ppm

Additifs

E535 (agent anti-agglomérant)	< 80 ppm exprimé en Fe(CN) ₆ ⁴⁻
----------------------------------	--

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Granulométrie*	min.	max.
< 500 µm	0%	4%
500 – 1000 µm	0%	15%
1000 – 3150 µm	70%	100%
3150 – 4000 µm	0%	20%
> 4000 µm**	0%	3%

Densité	1150 – 1300 kg/m ³
---------	-------------------------------

* l'analyse granulométrique a été effectuée selon la norme ISO 13322-2:2006 à l'aide d'un Sympatec Qicpic Particle Analyzer

** 0% > 4700 µm selon l'analyse

CONDITIONNEMENT

EMBALLAGE*	DIMENSIONS L x L x H (cm)	POIDS BRUT/NET (KG)	UNITES/ COUCHE	COUCHES/ PALETTE	UNITES/ PALETTE	CODE EAN
25 kg PE	100 x 120 x 100	1252/1225	7	7	49	5425000964551
1000 kg PP	80 x 120 x 130	1027/1000	-	-	1	-
1250 kg PP	80 x 120 x 150	1277/1250	-	-	1	-
vrac	vrac pulsé / vrac benne		-	-	-	-
palettes	sacs de 25 kg: CP1 100 x 120 cm cautionnées (bois) 1000 & 1250 kg big bags: EURO 80 x 120 cm cautionnées (option: palette perdue)					
nomenclature douanière: 2501.0051						
* emballages standards, autres emballages sur demande						

LÉGISLATION • IMPURETÉS • CONTAMINANTS

répond aux directives 150-1985 pour le sel (cfr. Codex Alimentarius Standard) • l'unité de production répond aux exigences d'hygiène relatives à la production de matières premières pour l'industrie de l'alimentation animale (183/2005/CE) • additif conforme au règlement CE 1810/2005 • sans allergènes, pathogènes, gluten et micro-organismes • sans OGM (1829/2003/CE et 1830/2003/CE) • le sel de mer est un produit naturel, les valeurs indiquées peuvent légèrement varier • les spécifications ont été rédigées sur la base de contrôles de qualité internes et externes • l'utilisateur est responsable pour l'exécution d'un contrôle d'entrée, il appartient à l'utilisateur d'examiner l'aptitude du produit pour l'application visée

QUALITÉ

certifié FCA

STOCKAGE

à stocker dans un endroit sec • conservation minimum 2 ans après la date de production