



PRODUCTOMSCHRIJVING

Gedroogd GROF zout voor veevoeder- en landbouwtoepassingen. SALCO AGRO 1-3 G is geschikt als veevoederadditief, landbouwzout en weidezout.



CHEMISCHE KENMERKEN

NaCl (op basis van gedroogd zout)	≥ 99.2%
H ₂ O	< 0.5%
Na	≥ 39%
Ca	≤ 0.2%
Mg	≤ 0.16%
SO ₄	≤ 0.5%
Onoplosbaarheden	< 0.1%
Cu	< 15 ppm
Pb	< 10 ppm
As	< 2 ppm
Cd	< 2 ppm
Hg	< 0.1 ppm

Additieven

E535 (antiklontermiddel)	< 80 ppm uitgedrukt als Fe(CN) ₆ ⁴⁻
-----------------------------	--

FYSISCHE KENMERKEN

Korrelverdeling*	min.	max.
< 500 µm	0%	4%
500 – 1000 µm	0%	15%
1000 – 3150 µm	70%	100%
3150 – 4000 µm	0%	20%
> 4000 µm**	0%	3%

Stortgewicht	1150 – 1300 kg/m ³
---------------------	-------------------------------

* de korrelverdeling werd uitgevoerd conform ISO 13322-2:2006 met Sympatec Qicpic Particle Analyzer

** kenmerkende analyse resulteert in 0% boven 4700 µm

VERPAKKING

VERPAKKING*	AFMETINGEN L x B x H (cm)	GEWICHT BRUT/NET (KG)	STUKS/LAAG	LAGEN/PALLET	STUKS/PALLET	EAN CODE
25 kg PE	100 x 120 x 100	1252/1225	7	7	49	5425000964551
1000 kg PP	80 x 120 x 130	1027/1000	-	-	1	-
1250 kg PP	80 x 120 x 150	1277/1250	-	-	1	-
bulk	Blaaswagen	-	-	-	-	-
	kipwagen	-	-	-	-	-
palletten	25 kg zakken: CP1 100 x 120 cm onder (hout)					
	1000 & 1250 kg big bags: EURO 80 x 120 cm onder waarborg (optie: wegwerpallet)					
Brussels nomenclatuur (douanecode): 2501.0051						
* standaardverpakking, andere verpakkingen op aanvraag						

WETGEVING • ONZUIVERHEDEN • CONTAMINANTEN

voldoet aan richtlijnen 150-1985 voor zout (cfr. Codex Alimentarius Standard) • productie-eenheid beantwoordt aan hygiënische vereisten voor fabricatie van grondstoffen voor de diervoedingsindustrie (183/2005/EG) • toegevoegd additief voldoet aan EG 1810/2005 • vrij van allergenen, pathogenen, gluten en micro-organismen • vrij van GGO's (1829/2003/EG en 1830/2003/EG) • zeezout is een natuurproduct, geringe afwijkingen van de specificaties zijn mogelijk • opgegeven specificaties werden opgesteld op basis van interne en externe kwaliteitscontroles • de gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een ingangscntrole en het nagaan van de geschiktheid van het product voor de toepassing waarvoor het dienen moet

KWALITEIT

FCA gecertificeerd

OPSLAG

droog bewaren • minimum 2 jaar na productiedatum houdbaar